

BAUREIHE 1800 - EIN- UND ZWEIPOLIGE WIPPSCHALTER

BIS 12 (4) A 250 V AC

WIPPSCHALTER DRUCKSCHALTER KIPPSCHALTER SCHIEBESCHALTER DREHSCHALTER FUSSSCHALTER TASTEN SCHNAPPSCHALTER MIKRO-SIGNALSCHALTER SENSOREN	einpolig 	Ausschalter (SPST)	1800.0102	1800.0108	1800.1102	1800.1104	1800.1108	1801.1121	1801.1148	1801.1520	1801.1908	1801.1926	1801.6122	1801.6130	1801.1101	1801.1102	1801.1119	1801.1146
	Spannung Beleuchtung in V		230	230	230	230	230											
	Betätigerfarbe / Bedruckung																	
	Gehäusefarbe																	
	12 (4) A 250 V AC 1E4							•	•	•	•	•	•	•				
	10 (4) A 250 V AC 1E4		•	•	•	•	•							•	•	•	•	
	8 (8) A 250 V AC 5E4							•	•	•	•	•	•					
	6 (4) A 250 V AC 5E4		•	•	•	•	•							•	•	•	•	•
	6 (2) A 250 V AC 1E4																	
	4 (3) A 250 V AC 6E3																	
	4 (2) A 250 V AC 1E4																	
	30 mA 12 V DC 5E4																	
	15 A 250 V AC 1 1/2 HP							•	•	•	•	•	•					
	15 A 125 V AC 3/4 HP							•	•	•	•	•	•					
	10 A 250 V AC 1/2 HP																	
	10 A 125 V AC 1/3 HP																	
	6 A 250 V AC 1/2 HP		•	•	•	•	•							•	•	•	•	•
	6 A 125 V AC 1/4 HP													•	•	•	•	•
	6 A 125 - 250 V AC 1/8 HP																	
	6 A 125 V AC 1/10 HP																	
	4 A 250 V AC 1/10 HP																	
	Anschlussart																	
	Anschlussbeschreibung				4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8		4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
	Einschaltspitzenstrom in A (Kapazitiv)							70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	50
	Kontaktabstand in mm		≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3
	Kontaktmaterial		Ag	Ag	Ag	Ag	Ag	Ag	Ag	Ag	Ag	Ag	Ag	Ag	Ag	Ag	Ag	Ag
	EN 60335 Kap. 30 konform „G“										•	•						
	Sonstiges		Abdichtplatte	Abdichtplatte						Aufrastwippe								
	Lagervariante		•				•	•	•		•	•	•		•	•	•	•