



## NP3C-BAG

DISCONTINUED Nachfolger NP3X-BAG

3-poliger 6.35 mm Klinkenstecker, schwarzverchromtes Gehäuse, vernickelte Kontakte

Professioneller Klinkenstecker im robusten Metallgehäuse mit Spannzangen Zugentlastung.

## Features & Benefits

- ✓ Robustes Druckguss Gehäuse
- ✓ Spannzangen Zugentlastung für optimalen Kabelschutz
- ✓ Präzise gefräste, einteilige Kontakte verhindern das Hängen bleiben des Tip Kontakts in der Buchse
- ✓ Entspricht allen aktuellen Standards

## Technische Informationen

Produkte	
Titel	NP3C-BAG
Verbindungstyp	Plug
Geschlecht	male

**Elektrisch**

Durchgangswiderstand	depends on mating connector mΩ
Durchschlagsfestigkeit	1 kVdc
Isolationswiderstand	> 2 GΩ (initial)
Nennstrom pro Kontakt	depends on mating connector A
Nennspannung	< 50 V

**Mechanische Daten**

Kabeldurchmesser	4 - 7 mm
Lebensdauer	> 1000 mating cycles
Leiterquerschnitt	1 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt	18 AWG
Anschlussart	Solder contacts

**Material**

Spannhülse	Polyacetal (POM) + PU
Kontaktbeschichtung	2 µm Ni (Su)
Kontakte	Brass (CuZn39Pb3)
Einsatz	Polyamide (PA 6.6 30 % GR)
Gehäuse	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Gehäusebeschichtung	Black chromium
Zugentlastung	Polyacetal (POM)

**Umwelt**

<b>Normenkompatibilität</b>	IEC 60603-11 / EIA RS-453
<b>Lötbarkeit</b>	Complies with IEC 68-2-20
<b>Temperaturbereich</b>	-20 °C to +65 °C