

MERKMALE

- Patronengröße 6,3 mm x 32 mm
- Nenngeschwindigkeit: F
- Zylindrische Form
- HBC-Sicherung (hoher Abschaltstrom)

RS Pro, 3 A Keramikpatronensicherung, 6,3 x 32 mm, Geschwindigkeit F

RS Best.-Nr. 413-210



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

RS Pro bietet diese Serie von Miniatur-Keramikpatronensicherungen an, die entweder ultraschnelle Sicherungen (FF) oder flinke Sicherungen (F) sind. Die ultraschnellen Sicherungen arbeiten bei höheren Temperaturen und sind daher ideal für den Stromkreisschutz von Halbleitergeräten. Die schnell wirkenden Sicherungen sind ideal zum Schutz weniger empfindlicher Bauteile.

Allgemeine

Sicherungsgeschwindigkeit	F
Gehäusematerial	Keramik
Anwendungskategorie	GRL
Einschließlich Anzeige	Nein
Größenbezeichnung	Miniatur
UL-Klasse	UL 248-13
Anwendungen	Miniatur Sicherungen sind eine relativ kostengünstige Möglichkeit, elektrische Geräte vor Kurzschlüssen und Überstrom zu schützen und können zum Schutz von elektrischen Geräten, elektronischen Geräten und Bauteilen verwendet werden

Elektrische Spezifikationen

Nennstrom	3 A
Nennspannung	500 V ac
Hohe Rupturkapazität	Ja
Ausschaltvermögen (bei maximaler Nennspannung)	1500A

Mechanische

Sicherungsgröße	6,3 mm x 32 mm
Gesamtlänge	32mm
Durchmesser	6.3mm
Gesamtabmessungen	6,3 mm x 32 mm

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	IEC 60269-1 und -4, DIN VDE 0636- 40, UL 248-13, RoHS-konform
-----------------------------------	---

